


SCHEMA TECNICA: C2A

Collari di riparazione con 2 tiranti



Funzione: riparazione rapida di rotture su tubi. **Nota:** la dimensione della rottura non deve superare il 30% della lunghezza della fascia.

Altezza: 90mm.

Fascia: in un unico pezzo in acciaio INOX AISI 304 (a richiesta in AISI 316).

Tiranti: nr. 2 in acciaio 8.8 ZN (acciaio INOX su richiesta).

Morsetto: in Acciaio INOX.

Guarnizione: la qualità della gomma è NITRILE o NBR per ACQUA, GAS e IDROCARBURI. Profilo a nido d'ape. Applicazione parziale (no sormonto) conforme al D.M. 174 del 6/04/2004 (a richiesta EPDM-VITON-SILICONE ROSSO).

Collari ben sagomati.

RESISTENZA ALLA PRESSIONE E SERRAGGIO

ARTICOLO	DN mm	PRESSIONI		PRESSIONE DI PROVA in bar		SERRAGGIO CON CHIAVE DINAMOMETRICA Num	
		Acqua	Gas	Acqua	Gas		
C2A	21-25	25	16	33	25	M 10	M 12
C2A	60-230	16	8			Num MAX 60	Num MAX 80

DIMENSIONE MATERIALE

Fascia Nastro:
spessore 0,6÷0,8 mm.
Acciaio AISI 304

Guarnizione:
spessore 3÷4 mm.
Durezza SH 70