


## SCHEDA TECNICA: C2P TOTALE

*Collari di riparazione con aggancio rapido con 2 tiranti*



**Funzione:** riparazione e giunzione. **Nota:** la dimensione della rottura non deve superare il 30% della lunghezza della fascia.

**Altezza:** 140 mm.

**Fascia:** in un unico pezzo in acciaio INOX AISI 304 (a richiesta in AISI 316).

**Tiranti:** nr. 2 in acciaio 8.8 ZN (acciaio INOX su richiesta).

**Morsetto:** in acciaio INOX

**Guarnizione:** la qualità della gomma è NITRILE o NBR per ACQUA, GAS e IDROCARBURI. Profilo a nido d'ape. Applicazione totale su tutta la circonferenza con sormonto. Collari ben sagomati.



### RESISTENZA ALLA PRESSIONE E SERRAGGIO

ARTICOLO	DN mm	PRESSIONI		PRESSIONE DI PROVA in bar		SERRAGGIO CON CHIAVE DINAMOMETRICA Num	
		Acqua	Gas	Acqua	Gas	M 10 Num MAX 60	M 12 Num MAX 80
C2P TOTALE	42-200	16	8	30	15	M 10	M 12
C2P TOTALE	250-390	10	5				

### DIMENSIONE MATERIALE

**Fascia Nastro:**  
spessore 0,6±0,8 mm.  
Acciaio AISI 304

**Tirante:**  
M 10/M 12